



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检验报告 (No. 202113678)

样品名称：车用汽油（加剂前）
样品编号：202113678
型号/规格/等级：95号(VI A)
生产日期/批号：——
样品自编号：——
检验日期：2021年11月02日 ~ 2021年11月05日
委托单位/地址：江阴华恒助剂有限公司/江阴市长泾镇河塘范钱路298号
判定依据：GB 17930-2016《车用汽油》

报告页码：第 1 页 共 2 页
样品状态：铁罐装液体
样品量：约2L
来样方式：送检
来样日期：2021年11月01日
签发日期：2021年11月05日

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
1	抗爆性：				
	研究法辛烷值(RON)	GB/T 5487-2015	≥95	96.1	合格
2	铅含量, g/L	GB/T 8020-2015	≤0.005	<0.0025	合格
3	馏程：	GB/T 6536-2010			
	10%蒸发温度, °C		≤70	58.7	合格
	50%蒸发温度, °C		≤110	99.3	合格
	90%蒸发温度, °C		≤190	165.4	合格
	终馏点, °C		≤205	199.0	合格
	残留量, % (体积分数)		≤2	1.1	合格
4	蒸气压, kPa	SH/T 0794-2007	40~65	48.7	合格
5	胶质含量, mg/100mL	GB/T 8019-2008			
	未洗胶质含量(加入清净剂前)		≤30	2.5	合格
	溶剂洗胶质含量		≤5	1.5	合格
6	诱导期, min	GB/T 8018-2015	≥480	>540	合格
7	硫含量, mg/kg	SH/T 0689-2000	≤10	4.5	合格
8	硫醇(博士试验)	NB/SH/T 0174-2015	通过	通过	合格
9	铜片腐蚀(50°C, 3h), 级	GB/T 5096-2017	≤1	1a	合格
10	水溶性酸或碱	GB/T 259-1988	无	无	合格

批准：



审核：

[Signature]

主检：

[Signature]

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号
电话：0752-2840711、2840723、2840712 传真：0752-2840712 邮编：516003
中心网址：www.hzypzx.cn 邮箱：zhypzx@163.com 18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn



210014113094

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 (No. 202113678)

报告页码：第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
11	机械杂质及水分	目测	无	无	合格
12	锰含量, g/L	NB/SH/T 0711-2019	≤0.002	<0.00025	合格
13	铁含量, g/L	SH/T 0712-2002	≤0.01	<0.0020	合格
14	密度(20℃), kg/m ³	SH/T 0604-2000	720~775	750.7	合格

备注：无。

检验结论

所检项目符合GB 17930-2016《车用汽油》标准要求。

以下空白

批准：



审核：

主检：

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号

电话：0752-2840711、2840723、2840712

传真：0752-2840712

邮编：516003

中心网址：www.hzypzx.cn

邮箱：zhypzx@163.com

18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检验报告 (No. 202113679)

样品名称：车用汽油（加剂后） 报告页码：第 1 页 共 2 页
 样品编号：202113679 样品状态：铁罐装液体
 型号/规格/等级：95号(VI A) 样品量：约2L
 生产日期/批号：—— 来样方式：送检
 样品自编号：添加剂名称：减阻剂
 生产日期：2021.09.28, HH-21092801, 加剂前汽油编号：来样日期：2021年11月01日
 202113678, 加剂量：100mg/kg, 高速搅拌2分钟
 检验日期：2021年11月02日 ~ 2021年11月05日 签发日期：2021年11月05日
 委托单位/地址：江阴华恒助剂有限公司/江阴市长泾镇河塘范钱路298号
 判定依据：GB 17930-2016《车用汽油》

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
1	抗爆性：				
	研究法辛烷值(ROK)	GB/T 5487-2015	≥95	96.6	合格
2	铅含量, g/L	GB/T 8020-2015	≤0.005	<0.0025	合格
3	馏程：	GB/T 6536-2010			
	10%蒸发温度, °C		≤70	60.4	合格
	50%蒸发温度, °C		≤110	101.6	合格
	90%蒸发温度, °C		≤190	166.2	合格
	终馏点, °C		≤205	195.1	合格
	残留量, % (体积分数)		≤2	1.1	合格
4	蒸气压, kPa	SH/T 0794-2007	40~65	46.2	合格
5	胶质含量, mg/100mL	GB/T 8019-2008			
	未洗胶质含量(加入清净剂前)		≤30	3.5	合格
	溶剂洗胶质含量		≤5	2.0	合格
6	诱导期, min	GB/T 8018-2015	≥480	>540	合格
7	硫含量, mg/kg	SH/T 0689-2000	≤10	4.4	合格
8	硫醇(博士试验)	NB/SH/T 0174-2015	通过	通过	合格
9	铜片腐蚀(50°C, 3h), 级	GB/T 5096-2017	≤1	1a	合格
10	水溶性酸或碱	GB/T 259-1988	无	无	合格

批准：



审核：

[Signature]

主检：

[Signature]

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号
 电话：0752-2840711、2840723、2840712 传真：0752-2840712 邮编：516003
 中心网址：www.hzypzx.cn 邮箱：zhypzx@163.com 18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn



210014113094

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 (No. 202113679)

报告页码：第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
11	机械杂质及水分	目测	无	无	合格
12	锰含量, g/L	NB/SH/T 0711-2019	≤0.002	<0.00025	合格
13	铁含量, g/L	SH/T 0712-2002	≤0.01	<0.0020	合格
14	密度(20℃), kg/m ³	SH/T 0604-2000	720~775	752.8	合格

备注：无。

检验结论

所检项目符合GB 17930-2016《车用汽油》标准要求。

以 下 空 白

批准：



审核：

主检：

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号

电话：0752-2840711、2840723、2840712

传真：0752-2840712

邮编：516003

中心网址：www.hzypzx.cn

邮箱：hzypzx@163.com

18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检验报告 (No. 202113680)

样品名称：车用柴油（加剂前）
样品编号：202113680
型号/规格/等级：0号(VI)
生产日期/批号：——
样品自编号：——
检验日期：2021年11月02日 ~ 2021年11月05日
委托单位/地址：江阴华恒助剂有限公司/江阴市长泾镇河塘范钱路298号
判定依据：GB 19147-2016《车用柴油》

报告页码：第 1 页 共 2 页
样品状态：铁罐装液体
样品量：约2L
来样方式：送检
来样日期：2021年11月01日
签发日期：2021年11月05日

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
1	氧化安定性(以总不溶物计), mg/100mL	SH/T 0175-2004	≤2.5	0.5	合格
2	硫含量, mg/kg	SH/T 0689-2000	≤10	4.0	合格
3	酸度(以KOH计), mg/100mL	GB/T 258-2016	≤7	3.57	合格
4	10%蒸余物残炭, %(质量分数)	GB/T 17144-1997	≤0.3	0.02	合格
5	灰分, %(质量分数)	GB/T 508-1985	≤0.01	0.001	合格
6	铜片腐蚀(50℃, 3h), 级	GB/T 5096-2017	≤1	1a	合格
7	水含量, %(体积分数)	GB/T 260-2016	≤痕迹	无	合格
8	润滑性	SH/T 0765-2005			
	校正磨痕直径(60℃), μm		≤460	404	合格
9	总污染物含量, mg/kg	GB/T 33400-2016	≤24	2.5	合格
10	运动黏度(20℃), mm ² /s	GB/T 265-1988	3.0~8.0	4.400	合格
11	凝点, °C	GB/T 510-2018	≤0	-10.5	合格
12	冷滤点, °C	NB/SH/T 0248-2019	≤4	-7	合格
13	闪点(闭口), °C	GB/T 261-2008	≥60	71.5	合格
14	十六烷值	GB/T 386-2010	≥51	57.8	合格
15	馏程:	GB/T 6536-2010			
	50%回收温度, °C		≤300	270.0	合格
	90%回收温度, °C		≤355	326.0	合格

批准:



审核:

[Signature]

主检:

高欢

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号
电话：0752-2840711、2840723、2840712 传真：0752-2840712 邮编：516003
中心网址：www.hzypzx.cn 邮箱：zhypzx@163.com 18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn



210014113094

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 (No. 202113680)

报告页码：第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
	95%回收温度, °C		≤365	340.6	合格
16	密度(20°C), kg/m ³	SH/T 0604-2000	810~845	828.6	合格
17	脂肪酸甲酯含量, %(体积分数)	NB/SH/T 0916-2015	≤1.0	<0.1	合格

备注：无。

检验结论

所检项目符合GB 19147-2016《车用柴油》标准要求。

以 下 空 白

批准：



审核：

主检：

高欢

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号

电话：0752-2840711、2840723、2840712

传真：0752-2840712

邮编：516003

中心网址：www.hzypzx.cn

邮箱：hzypzx@163.com

18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检验报告 (No. 202113681)

样品名称：车用柴油（加剂后） 报告页码：第 1 页 共 2 页
 样品编号：202113681 样品状态：铁罐装液体
 型号/规格/等级：0号(VI) 样品量：约2L
 生产日期/批号：—— 来样方式：送检
 样品自编号：添加剂名称：减阻剂
 生产日期：2021.09.28, HH-21092801, 加剂前柴油编号： 来样日期：2021年11月01日
 202113680, 加剂量：100mg/kg, 高速搅拌2分钟
 检验日期：2021年11月02日 ~ 2021年11月05日 签发日期：2021年11月05日
 委托单位/地址：江阴华恒助剂有限公司/江阴市长泾镇河塘范钱路298号
 判定依据：GB 19147-2016《车用柴油》

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
1	氧化安定性(以总不溶物计), mg/100mL	SH/T 0175-2004	≤2.5	0.3	合格
2	硫含量, mg/kg	SH/T 0689-2000	≤10	4.1	合格
3	酸度(以KOH计), mg/100mL	GB/T 258-2016	≤7	3.62	合格
4	10%蒸余物残炭, %(质量分数)	GB/T 17144-1997	≤0.3	0.02	合格
5	灰分, %(质量分数)	GB/T 508-1985	≤0.01	0.001	合格
6	铜片腐蚀(50℃, 3h), 级	GB/T 5096-2017	≤1	1a	合格
7	水含量, %(体积分数)	GB/T 260-2016	≤痕迹	无	合格
8	润滑性	SH/T 0765-2005			
	校正磨痕直径(60℃), μm		≤460	403	合格
9	总污染物含量, mg/kg	GB/T 33400-2016	≤24	3.5	合格
10	运动黏度(20℃), mm ² /s	GB/T 265-1988	3.0~8.0	4.450	合格
11	凝点, °C	GB/T 510-2018	≤0	-10.0	合格
12	冷滤点, °C	NB/SH/T 0248-2019	≤4	-6	合格
13	闪点(闭口), °C	GB/T 261-2008	≥60	72.5	合格
14	十六烷值	GB/T 386-2010	≥51	57.8	合格
15	馏程:	GB/T 6536-2010			
	50%回收温度, °C		≤300	269.7	合格
	90%回收温度, °C		≤355	325.8	合格

批准:



审核:

[Signature]

主检:

高欢

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号
 电话：0752-2840711、2840723、2840712 传真：0752-2840712 邮编：516003
 中心网址：www.hzypzx.cn 邮箱：zhypzx@163.com 18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn



210014113094

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0970广东省惠州市石油产品质量监督检验中心
国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 (No. 202113681)

报告页码：第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
	95%回收温度, °C		≤365	340.3	合格
16	密度(20°C), kg/m ³	SH/T 0604-2000	810~845	828.6	合格
17	脂肪酸甲酯含量, %(体积分数)	NB/SH/T 0916-2015	≤1.0	<0.1	合格

备注：无。

检验结论

所检项目符合GB 19147-2016《车用柴油》标准要求。

以 下 空 白

批准：



审核：

主检：

高欢

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号

电话：0752-2840711、2840723、2840712

传真：0752-2840712

邮编：516003

中心网址：www.hzypzx.cn

邮箱：zhypzx@163.com

18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

检验报告 (No. 202113682)

样品名称：车用柴油（加剂前）

样品编号：202113682

型号/规格/等级：0号(VI)

生产日期/批号：——

样品自编号：——

检验日期：2021年11月02日 ~ 2021年11月05日

委托单位/地址：江阴华恒助剂有限公司/江阴市长泾镇河塘范钱路298号

判定依据：——

报告页码：第 1 页 共 1 页

样品状态：铁罐装液体

样品量：约1L

来样方式：送检

来样日期：2021年11月01日

签发日期：2021年11月05日

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
1	浊点, °C	GB/T 6986-2014	——	-5	——
2	分水性能(20°C±1°C, 15min)	SH. HY-021-2015	——	合格	——
3	堵塞倾向性(20°C±1°C), min	SH. HY-020-2015	——	8.9	——

备注：本报告仅供企业内部质量控制使用。

以下空白

批准：



审核：

[Signature]

主检：

[Signature]

声明：报告未盖本中心“检验检测专用章”无效；报告无主检、审核、批准人签名无效；未经本中心书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告；复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效；报告涂改无效；本中心不参与抽样时，检测结果仅适用于收到的样品；本中心不对报告中客户提供的信息负责；对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为：广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

中心地址：广东省惠州市江北文明二路33号

电话：0752-2840711、2840723、2840712

传真：0752-2840712

邮编：516003

中心网址：www.hzypzx.cn

邮箱：zhypzx@163.com

18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn

广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

检验报告 (No. 202113683)

样品名称: 车用柴油 (加剂后)

报告页码: 第 1 页 共 1 页

样品编号: 202113683

样品状态: 铁罐装液体

型号/规格/等级: 0号(VI)

样品量: 约1L

生产日期/批号: ——

来样方式: 送检

样品自编号: 添加剂名称: 减阻剂

生产日期: 2021.09.28, HH-21092801, 加剂前柴油编号: 来样日期: 2021年11月01日
202113682, 加剂量: 100mg/kg, 高速搅拌3分钟

检验日期: 2021年11月02日 ~ 2021年11月05日

签发日期: 2021年11月05日

委托单位/地址: 江阴华恒助剂有限公司/江阴市长泾镇河塘范钱路298号

判定依据: ——

序号	检测项目	检测方法/检验依据	质量指标	检测结果	单项结论
1	浊点, °C	GB/T 6986-2014	——	-4	——
2	分水性能(20°C±1°C, 15min)	SH. HY-021-2015	——	合格	——
3	堵塞倾向性(20°C±1°C), min	SH. HY-020-2015	——	9.7	——

备注: 本报告仅供企业内部质量控制使用。

以下空白

批准:



审核:

[Signature]

主检:

[Signature]

声明: 报告未盖本中心“检验检测专用章”无效; 报告无主检、审核、批准人签名无效; 未经本中心书面批准, 不得复制(全文复制除外)本报告; 复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效; 报告涂改无效; 本中心不参与抽样时, 检测结果仅适用于收到的样品; 本中心不对报告中客户提供的信息负责; 对检验报告若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。

本中心法人全称为: 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心

中心地址: 广东省惠州市江北文明二路33号

电话: 0752-2840711、2840723、2840712

传真: 0752-2840712

邮编: 516003

中心网址: www.hzypzx.cn

邮箱: zhypzx@163.com

18088807723@163.com petrotest@hzypzx.cn